

holztrocknungsanlagen

Typ TTK - STK

- Energierückgewinnende Kondensationstrocknung!
- 6% Endfeuchte mit neuem Edelstahl-Rohrverdampfer!
- Exakte Berechnung aller Daten im Anbot inbegriffen!
- Energierechnung inklusive - lassen Sie uns kalkulieren!
- Schonendste Trocknung bei 50°C ohne Lüftungsverluste!
- Anschlussfertig oder Einzelkomponenten - Sie haben die Wahl!
- Förderbar - Fragen Sie uns - rechnen Sie mit uns!



Trockenkammer - Typentabelle

	TTK 2000	TTK 3000	TTK 5000-7000	STK 30-40
Nutzlänge	4-5 m	4-5 m	4-6 m	4-8 m
Nutzvolumen	2 m ³	3 m ³	5-7 m ³	30-40 m ³
Trocknertyp	Nevada 20	Attack 50	VT 150	VT 700-2
Temperaturbereich	bis 35°C	bis 35°C	bis 55°C	bis 55°C
max. Wasserentzug	19 l/24h	23 l/24h	120 l/24h	720 l/24h
Trocknerleistung el.	0,44 kW	0,64 kW	1,8 kW	6,8 kW
Startheizung	2 kW	2 kW	3,9 kW	28-45°C
E-Anschluss	230 V~	230 V~	3x400 V~N	3x400 V~N
Steuerung/Regelung	RJK 13	RJK 13	MP 301 K	MP 301 K
Beschickung	optional	optional	optional	optional

Ausführung

Wände aus Sandwichpaneelen, verzinkt und beschichtet. Bodenanschluss und Eckverbindungswinkel aus Edelstahl, rostfrei. Beschickung wahlweise seitlich oder frontal. Isoliertüre mit Dichtung, Presshebel und Sperrung. Beschickungswagen geschweisst und lackiert, mit stabilen Bockrollen.

Die TTA-Holztrockner sind speziell konstruiert um auch aggressiver Luft standzuhalten. Selbst Gerbsäuren (Buche, Eiche) bereiten den TTA-Holztrocknern keinerlei Probleme. Jeder Trockner ist mit einem säureresistenten Rohrverdampfer aus Edelstahl ausgerüstet.

Die Trockenkammersteuerung regelt die relative Luftfeuchte und Lufttemperatur. Die Regeleinheit ermöglicht die Feuchtemessung des auszutrocknenden Holzes über bis zu sechs Meßsonden.

Weiters in unserem Lieferprogramm

Trockenkammern bis 150m³ Nutzvolumen, auch für Brennholz-, Biomasse-, Beton- und Heutrocknungsanlagen, etc. **TTA trocknet einfach alles!**

Bautrockner, Trockenraumentfeuchter, Stalltrockner, Wohnraumtrockner, Weinkellertrockner, Holzlagertrockner, Schwimmbadentfeuchter, Messgeräte, Ventilatoren, Regelgeräte, etc. Weiters liefern wir Ihnen maßgeschneiderte Trockenkammern und Anlagen in jeder Größe, denn bei TTA stimmt nicht nur die Technik, sondern auch der Service und das PreisLeistungsverhältnis.



Trockentechnik Austria - A-4645 Grünau

Tel. u. Fax: +43 (0) 7616 / 8920 - email: office@rtt.at - Internet: www.rtt.at - UID.ATU-54262603