

Eleganter Entfeuchter für Heim & Wellness in Top-Qualität!



FLIPPERDRY 300

Modell: FLIPPERDRY 300

Anwendungsbereiche:

- Überall, wo es zu feucht ist
- trocknet Wäsche, Kleider & Schuhe
- Keller, Bad & Sauna, Bautrocknung
- Bibliotheken, Museen, Werkstatt & Lager

Ausstattung:

- Einstellbarer Feuchteregler
- Vier lenkbare Räder
- Alu-Rohrverdampfer für Intensivtrocknung
- Elektronisches Abtausystem

Besondere Merkmale:

- Attraktives Design, besonders leise
- Sehr geringer Stromverbrauch
- Standardfarben: **weiß, blau**
Auf Anfrage: **grau, grün, silber**
- FCKW-freies Kältemittel R134a

Stromanschluß:

- 230V~/50Hz



Datenblatt F300.V1.12.00

STANDARD FARBEN:



TECHNISCHE DATEN	
Durchschnittlicher Stromverbrauch (bei 20°C, 60% R.F.)	250 W
Max. Stromverbrauch (bei 35°C, 95% R.F.)	320 W
Max. Stromaufnahme (bei 35°C, 95% R.F.)	1.9 A
Luftumwälzung	260 m ³ /h
Geräuschpegel (bei 3 m Freifeldmessung)	39 db(A)
FCKW-freies Kältemittel R134a	235 g
Abtausystem	elektronisch
Kondenswassertank	5,5 Liter
Arbeitstemperaturbereich	7-35 °C
Relativfeuchte-Arbeitsbereich	20 - 99 %
Entfeuchtungsleistung bei 30°C - 80 %	15 l/24h
maximale Entfeuchtungsleistung bei 32°C-90 %	19 l/24h
Leergewicht	23 kg
Maße B x T x H mm	350x320x700
Verpackung B x T x H mm	430x370x780

ENTFEUCHTUNG BEI VERSCHIEDENEN TEMPERATUREN UND RELATIVFEUCHTEN						
20°C, 60%	20°C, 80%	25°C, 60%	25°C, 80%	27°C, 65%	30°C, 80%	32°C, 90%
5 l/24h	7 l/24h	7 l/24h	10,5 l/24h	10 l/24h	15 l/24h	19 l/24h