

## MOBILES SPLITBARES KLIMAGERÄT - 8400 BTU/h



### FLIPPERICE 8400

**Modell:** FLIPPERICE 8400

**Geeignet für:**

- Kleine und mittlere Räume
- Strandhäuser
- Wohnungen bis 80 m<sup>2</sup>

**Besonderheiten:**

- Attraktives Design
- Erhältlich in 3 Standardfarben und in kundenspezifischen Farben
- Leise Inneneinheit
- Niedriger Energieverbrauch
- FCKW-freies Kältemittel R134a

**Ausstattung:**

- Automatisches Thermostat
- Vier lenkbare Räder
- Elektronisches Abtausystem, arbeitet auch bei niedrigen Temperaturen

**Spannungsversorgungen:**

- 230V/50Hz 230V/60Hz
- 115V/50HZ 115V/60HZ



Datenblatt ICE.V2.03.01

### STANDARD FARBEN



weiss



london  
(antrazith)



metal flash

### TECHNISCHE DATEN

Durchschnittl. Energieverbrauch (innen 26°C, 55% rF, aussen 30°C)	<b>590 W</b>
Max. Energieverbrauch (innen 30°C, aussen 36°C)	690 W
Max. Stromaufnahme (innen 30°C, aussen 36°C)	3,9 A
Air flow internal unit	260 m <sup>3</sup> /h
Air flow outdoor unit	700 m <sup>3</sup> /h
Geräuschpegel (bei 3 m Abstand Freifeldmessung) Inneneinheit	43 db(A)
Kältemittel <b>R134a</b>	510 g
Abtausystem	elektronisch
Tankinhalt des Kondenswasserbehälters	5,5 Liter
Arbeitstemperaturbereich innen	20-32 °C
Arbeitstemperaturbereich aussen	20-36 °C
<b>Kühlleistung</b> (innen 26°C, 55% rF, aussen 30°C)	<b>8400 BTU/h</b>
<b>Kühlleistung</b> (innen 26°C, 55% rF, aussen 30°C)	2450 W
Gewicht	33 kg
Länge der Verbindungsleitung	2,4 m
Abmessungen Inneneinheit LxTxH mm	350x320x700
Abmessungen Ausseneinheit LxTxH mm	360x230x310
Abmessungen mit Verpackungskarton LxTxH mm	430x650x790
Stückzahlen im 40' (20') Container	250 (125)