

15. Steckdosenverteiler $I_n \leq 32A$



GPI 4166/3020

GP 4166/3020

GP 4326/0003



GF 4166/3020

Die ElBjörn Steckdosenverteiler sind laut der Norm SS 428 08 67, SEMKO 107-1968 zertifiziert und sind mit © (Semko) und CE-Zeichen gekennzeichnet.

Sämtliche Modelle sind aus Thermoplast hergestellt und halten auch bei strengster Kälte gegen Schläge stand. Die Steckdosenverteiler werden mit oder ohne Gummikabel verschiedener Längen geliefert.

Die Type 124, 1124 und 1134 sind mit 4 Stück 16 A Abgängen für Schuko-Stecker mit Erdungsbürste ausgestattet. Der Typ 321 ist mit 3 Stück 16 A Abgängen für Schuko-Stecker ausgestattet und hat ein Loch für müheloses Aufhängen.

Typ 321 ist mit selbstschließender Abdeckung für die Steckdosen versehen. Schutzart von IP 20 bis IP 44.

Der Steckdosenverteiler Typ GP ist mit 16A Abgängen für Schuko- und CEE-Stecker versehen. Typ GP 4326 hat ausschließlich 32A CEE-Abgänge.

Die übrigen GB-Verteiler werden mit 1 Meter Kabel und Stecker geliefert. Sämtliche Typen sind mit Bügelgriffe zum Aufhängen ausgestattet.

Schutzart IP 44.

Die GF-Verteiler sind mit einer kräftigen Wandbefestigung versehen, gestaltet für feste Montage.

| Typ | Bestell-Nr. | Ausführung | Abgänge | | | Schutzart |
|---------------|-------------|--|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| | | | Schuko 2-pol/230V | CEE 5-pol/400V | | |
| | | | | 16A | 16A | |
| 124 | 1925901 | Ohne Kabel | 4 | | | IP20 |
| 124-05 | 1925906 | Mit 0,5 M Gummikabel 3G1,5mm ² | 4 | | | IP20 |
| 124-25 | 1925916 | Mit 2,5 M Gummikabel 3G1,5mm ² | 4 | | | IP20 |
| 1134 | 1926301 | Ohne Kabel | 4 | | | IP24 |
| 1134-05 | 1926306 | Mit 0,5 M Gummikabel 3G1,5mm ² | 4 | | | IP24 |
| 1134-25 | 1926311 | Mit 2,5 M Gummikabel 3G1,5mm ² | 4 | | | IP24 |
| 1134-50 | 1926316 | Mit 5,0 M Gummikabel 3G1,5mm ² | 4 | | | IP24 |
| 321 | 1926320 | Ohne Kabel | 3 | | | IP44 |
| 321-05 | 1926322 | Mit 0,5 M Gummikabel 3G1,5mm ² | 3 | | | IP44 |
| 321-50 | 1926326 | Mit 5,0 M Gummikabel 3G1,5mm ² | 3 | | | IP44 |
| 321-100 | 1926328 | Mit 10,0 M Gummikabel 3G1,5mm ² | 3 | | | IP44 |
| 321-150 | 1926329 | Mit 15,0 M Gummikabel 3G1,5mm ² | 3 | | | IP44 |
| GPI 4166/3020 | 1950090 | Eingang CEE 416-6 | 3 | 2 | | IP44 |
| GF 4166/3020 | 1950091 | Fester Anschluss über Schaltplint | 3 | 2 | | IP44 |
| GF 4166/3010 | 1950092 | Fester Anschluss über Schaltplint | 3 | 1 | | IP44 |
| GP 4166/3030 | 1950095 | Mit 1,0 M Gummikabel 5G2,5 mm ² | 3 | 3 | | IP44 |
| GP 4166/3020 | 1950096 | Mit 1,0 M Gummikabel 5G2,5 mm ² | 3 | 2 | | IP44 |
| GP 4326/0003 | 1950097 | Mit 1,0 M Gummikabel 5G6 mm ² | | | 3 | IP44 |

Die fettgedruckten Typenbezeichnungen sind Lagerwaren. Lieferzeit übrige Produkte: nach Vereinbarung.