



# Elektronischer Holzfeuchtemesser mit Hochfrequenz-Meßprinzip **HYDROMETTE COMPACT A**

## Holzfeuchte

**Meßbereich: 5 bis 45% Holzfeuchte**, mit LCD-Digital-Anzeige und Holzsorten-Einsteller. Für Holzstärken bis ca. 40 mm.

Die **GANN HYDROMETTE COMPACT A** arbeitet nach dem Prinzip der Dielektrizitätskonstanten- bzw. Hochfrequenz-Messung und wird **nur auf das Meßgut aufgelegt**. Der Feuchtigkeitsgehalt kann sofort abgelesen werden. Einschlagen von Elektroden ist nicht erforderlich. Feuchtigkeitswerte in Holzstärken bis 40 mm können erfaßt werden.

### Wichtige Merkmale und technische Daten:

- **Handlicher Schnellfeuchtemesser** im **Taschenformat** für blitzschnelle Einzel- oder Reihenmessungen. Höhe 170×Breite 35×Tiefe 35 mm. Gewicht ca. 140 g.
- **Vollautomatischer Geräteabgleich**.
- **Keine** separaten **Elektroden oder Kabel** erforderlich.
- **Meßwertkorrektur** nach Holzart bzw. Holzwerkstoff über Holzsorten-Einsteller von 1 bis 10.
- **Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie** oder **Ni-Cd-Akku** (Sonder-Zubehör).

**Bestell-Nr. 2020**  
(Gerät komplett mit Batterie)



TTA-Trockentechnik Austria  
Herr Ing. Erich Hametner  
A-4645 Grünau 823  
Tel.+43 (0) 7616 / 8920  
Fax: +43 (0)7616 20 566  
email: office@rtt.at