

Elektronischer Holz- und Putzfeuchtemesser HYDROMETTE COMPACT

Holzfeuchte

Putzfeuchte



Meßbereich: 5 bis 20 % Holzfeuchte bzw. 0,3 bis 3,5 % Putzfeuchte, Zweistufen-Holzsortenkorrektur, mit großer 3stelliger LCD-Anzeige.

Das **ergonomisch** ausgebildete Gehäuse wird von der ganzen Handfläche umschlossen, so daß die an der Geräteoberseite befestigten Meßspitzen in das jeweilige Meßgut eingedrückt werden können. Die **dünnen Spitzen** ermöglichen die Erfassung der Feuchtigkeit in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren und Holzfaserwerkstoffen bis max. 25 mm Dicke sowie in normalen Gips- oder Mischputzen.

Wichtige Merkmale und technische Daten:

- **Handlicher Schnellfeuchtemesser im Taschenformat** für blitzschnelle Einzel- oder Reihenmessungen. Höhe 200×Breite 35×Tiefe 35 mm. Gewicht ca. 130 g.
- **Zweifach-Holzsortenkorrektur**
- **Putzfeuchtemessung** mit direkter Anzeige in Gew. %
- **Vollautomatischer Geräteabgleich.**
- **Keine** separaten **Elektroden oder Kabel** erforderlich.
- **Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie** oder **Ni-Cd-Akku** (Sonder-Zubehör).

Bestell-Nr. 2010

(Gerät komplett mit Batterie,
Ersatzelektroden und
Schutzkappe)



TTA-Trockentechnik Austria
Herr Ing. Erich Hametner
A-4645 Grünau 823
Tel.+43 (0) 7616 / 8920
Fax: +43 (0)7616 20 566
email: office@rtt.at