



Elektronischer Baufeuchteindikator HYDROMETTE COMPACT B

Baufeuchte

Meßbereich: 0 bis 100 Digits.

Elektronischer Baufeuchteindikator mit **patentiertem Meßverfahren** nach dem Dielektrizitäts-konstante-/Hochfrequenz-Meßprinzip.

Mit LCD-Digital-Anzeige und flexibel einsetzbarer Kugelsonde zum **zerstörungsfreien** Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden.

Wichtige Merkmale und technische Daten:

- **Handlicher Schnellfeuchteindikator** im **Taschenformat** für blitzschnelle Einzel- oder Reihenmessungen. Höhe 200×Breite 35×Tiefe 35 mm. Gewicht ca. 190 g.
- **Ideales Vorprüfgerät für alle CM-Geräte.**
- **Vollautomatischer Geräteabgleich.**
- **Keine** separaten **Elektroden oder Kabel** erforderlich.
- **Stromversorgung:** 9-V-Blockbatterie oder Ni-Cd-Akku (Sonder-Zubehör).

Bestell-Nr. 2030

(Gerät komplett mit Batterie)



TTA-Trockentechnik Austria
Herr Ing. Erich Hametner
A-4645 Grünau 823
Tel.+43 (0) 7616 / 8920
Fax: +43 (0)7616 20 566
email: office@rtt.at